

仕 様 明 細 書			
仕 様	諸元	品 名	エアゾール式簡易消火具 ファイアーカット
		品 番	FC400D
		届 出 番 号	A014504101A
		総 質 量	約522g
		寸 法	高さ222mm、胴径φ66mm
	容 器	材質 及び 板厚	JIS G3303 ブリキ t=0.2mm
		外 径 × 高 さ	φ66mm×195mm
		接 合 方 法	天地：まきしめ加工 胴部：シーム溶接
		容 積	577ml
		耐圧試験圧力値	1.3MPaにて変形せず、1.5MPaにて破裂せず。
上 部	キャップの材質	ポリプロピレン (赤色)	
	ボタンの材質	ポリエチレン (白色)	
	使用圧力源	N ₂ ガスを使用 容器内の圧力 35℃で0.8MPa以下	
消 火 薬 剤	消火薬剤の名称	水(浸潤剤等入り)	
	型 式 番 号	—————	
	主 成 分	炭酸塩等の水溶液、界面活性剤	
	薬 剤 質 量	400g	
性 能	適 応 火 災	天ぷら油火災、ストーブ火災、小規模普通火災	
	放 射 時 間	約31秒 (於20℃)	
	放 射 距 離	2～3m (於20℃)	
	使用温度範囲	0℃～+40℃	
そ の 他	主 な 設 置 場 所	キッチン、リビング、寝室	
	住宅防火安心マーク	住宅用防災機器等推奨品 認定番号 住推8-033号	
使 用 方 法	1. カバーをはずし 2. 押しボタンを押し全量放射する 注意事項 ・炎から2m以上はなれたところから火元(鍋の中や燃焼物)をねらって消火してください。 ・容器は45度以上傾けて使用しないでください。 ・炎が消えても必ず全量放射してください。再着火のおそれがあります。 ・温度が40度以上となるとところに置かないこと。 ・火の中に入れないこと。 ・使い切って捨てること。 ・腐食し易い場所や湿気が多い場所(流し台や洗面所等の水回り、窓際や床下、濡れた床や地面等)、潮風や風雨にさらされる場所に設置しないこと。 ・腐食が促進されるおそれのある冷蔵庫や電子レンジ等の振動が発生する場所に設置しないこと ・調味料や洗剤等が付着するおそれのある場所に設置しないこと		
株式会社モリタユージー			