

## 住宅用下方放出型自動消火装置

## 仕 様 書

株式会社 モリタユージー

型 式 記 号	FHL10	
評 定 番 号	評13-061号	
消 火 薬 剤	種 別	強化液
	型 式 番 号	薬第13~3号
	貯 蔵 量	3.0L (4.1kg)
方 式	蓄圧式	
公 称 防 護 面 積	一般火災用 1m <sup>2</sup>	
	台所火災用 1m <sup>2</sup>	
使 用 温 度 範 囲	-20℃~+40℃	
最 高 使 用 圧 力	0.98MPa (40℃)	
基 準 圧 力	0.9MPa (20℃)	
貯 蔵 容 器	材 質 ・ 板 厚	SPCD 板厚1.4~2.3mm
	内 容 積	5.0L
	ガスの種別	窒素ガスまたは乾燥圧縮空気
	防 錆 処 理	粉体塗装処理
	全 高 ・ 最 大 径	447mm、φ135mm
熱 感 知 部	感 知 方 式	易融性金属型
	公 称 作 動 温 度	62℃
	材 質	C1100P
	防 錆 処 理	ニッケルメッキ
放 射 ノズル	材 質	C3604B
	口 径	φ3.3mm
	噴 口 面 積	8.54mm <sup>2</sup>
	放 射 時 間	約27秒
放 出 導 管	材 質	C1220T
	口 径 ・ 長 さ	φ8mm × 3m
	最 大 継 手 数	6
指 示 圧 力 計	型 式 番 号	鑑圧第14~1号
	指 示 範 囲	0.7~0.98MPa
	検 出 部 材 質	SUS304
総 質 量	約7.8kg	
全 高	約610mm	