

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	自動車用 粉末(ABC)消火器 6.0kg	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	M20MC	
		型式番号	消 <sup>自</sup> 第23~115号	
		総質量	約11.4kg(ブラケット込:約13kg)	
		全高×全幅	約600mm×約240mm(ブラケット込)	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.6mm	
		外径×高さ	155mm×約483mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	7.6L	
		耐圧試験圧力値	3.5MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式	
		キャップ	材 質	ADC-12
		ノズル	材 質	A2011,(ホーン:硬質ポリエチレン樹脂)
			構 造	7.0mm単孔(密栓付)
		ホース	内径×長さ	13mm×460mm
			材 質	合成ゴム
		加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	0.24L, CO <sub>2</sub> + N <sub>2</sub> 126g(サイフォン管付き)
			外径×高さ	51mm×約190mm
材 質	本体SWRCH15A, 封板C1220-R			
容器記号	CO <sub>2</sub> + N <sub>2</sub> 126g <sup>サ</sup> (鑑定合格品)			
消火 薬剤	型式番号	薬第59~1号		
	主成分	リン酸アンモニウム		
	粒 度	180μm以下		
	薬剤質量	6.0kg		
性 能	能力単位	A-5・B-12・C		
	放射時間	約15秒(於20 )		
	放射距離	6~9m(於20 )		
	使用温度範囲	-30 ~ +40		
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。			
	2.ホースをはずし火元に向ける。			
	3.レバーを強くにぎる。			