



諸 元	型 式 番 号	消第23~129号
	消火能力単位	A-5・B-12・C
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	放 射 時 間	約22秒(於20℃)
	放 射 距 離	3~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	2.2MPa
総 質 量	約9.9kg	

7	起動レバーピン		14	チェックマーク	21			
6	起 動 レバー	灰色塗装	13	安全栓、封印	20	リサイクルシール		
5	封板孔アケ 矢		12	安 全 栓	19	ラ ベ ル		
4	上ボタンパッキン	Oリング G-No.3	11	防 湿 封 板	18	防 水 パッキン		
3	上 ボ タ	□金M64×2.0 赤色塗装	10	薬剤サイホン管	17	ホース Ass'y	ホース長さ390 ノズル径 φ7.5	
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管	16	Oリング	P-12	
1	容 器 Ass'y	高さ429	8	把 手	15	加圧用ガス容器	C60⊕ N	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	業務用 加圧式 粉末(ABC) 消火器 6.0kg			検 証	検 証	作 成	呼称	ME20C	
	株式会社 モリタ防災テック			津田	碓井	山口		図番	A044-1012
				画法: 三角法		尺度: 1/3			