

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	強化液(中性)消火器 3.5L 自動車用 マイトウォーターNT
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	SKNT4ADC
		型式番号	消(自)第23~130号
		総質量	約6.9kg(ブラケットを除く)
		全高×全幅	約635mm×約195mm
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	φ118mm×約525.5mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	4.95L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)
	ノズル	材質	A6061 他
		構造	φ2.6mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ	φ9.5mm×330mm
		材質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0~9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
消火 薬剤	型式番号	薬第22~6号	
	主成分	フッ素系界面活性剤(淡黄色液体)	
	PH・比重・凝固点 (於20℃)	PH:7.60 比重:1.185 凝固点:-20.5℃以下	
	薬剤容量(質量)	3.5L(4.15kg)	
性能	能力単位	A-2・B-3・C	
	放射時間	約45秒(於20℃)	
	放射距離	5~7m(於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃~+40℃	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用 方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 ※消火器は必ず立てて設置してください。		
<b>宮田工業株式会社</b>			