

仕様明細書

諸 元 容 器 仕 器 様	名 称	粉末（ABC）消火器	
	型 式 （ 品 番 ）	CA-10A型	
	型 式 番 号	消第 12～9号	
	総 質 量	約5.2 kg	
	全 高 × 全 巾	約450 mm×約200 mm	
	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.2 mm	
	外 径 × 高 さ	φ127 mm×350 mm	
	接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
	容 積	3.6 L	
	試 験 圧 力 値	1.8 MPa（水压）	
	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC-12・開放式
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		構 造	φ5.0 mm単孔、ノズルホーン一体式（密栓付）
	ホース	内 径 × 長 さ	φ9.5 mm×300 mm
材 質		天然ゴム	
加 圧 用 ガ ス 容 器	内 容 積 及 び ガ ス 量	60 ml, CO ₂ 38 g	
	外 径 × 高 さ	φ30 mm×139 mm	
	材 質	SPCE	
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第57～14号（容器記号 B38）	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59～1号	
	粒 度	180 μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	3.0 kg	
性 能	能 力 単 位	A-3, B-7, C	
	放 射 時 間	約16秒（於20℃）	
	放 射 距 離	3～6 m（於20℃）	
	使 用 温 度 範 囲	-20℃～+40℃	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5R 4/14）	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		