

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 消火器	
		型 式 (品 番)	CA - 10B型	
		型 式 番 号	消第13 ~ 42号	
		総 質 量	約5.1kg	
		全 高 × 全 幅	約445mm × 約200mm	
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t = 1.2mm	
		外 形 × 高 さ	127mm × 349mm	
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
		容 積	3.6L	
		試 験 圧 力 値	1.8MPa (水圧)	
	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC - 12・開放式	
	キャップ	材 質	ADC - 12	
	ノ ズ ル	材 質	PBT - G樹脂 (ポリブチレンフタレート)	
		構 造	5.7mm 単孔、ノズルホーン一体式	
	ホ ー ス	内 径 × 長 さ	8.0mm × 310mm	
材 質		合成ゴム		
加 ガ 圧 入 用 容 器	内容積及びガス量	60ml, CO ₂ 38g (TW約176g)		
	外 径 × 高 さ	30mm × 139mm		
	材 質	SPCE		
	鑑定型式番号	鑑容第57 ~ 14号 (容器記号 B38)		
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59 ~ 1号		
	粒 度	180μm以下		
	主 成 分	リン酸アンモニウム		
	薬 剤 質 量	3.0kg		
性 能	能 力 単 位	A - 3, B - 7, C		
	放 射 時 間	約15秒 (於20)		
	放 射 距 離	3 ~ 6m (於20)		
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)		
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 			
宮田工業株式会社				