

仕様明細書

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 諸 元 容 器 仕 器 様 | 名 称 | 粉末（ABC）消火器 | | |
| | 型 式 （ 品 番 ） | CA-10HGD型 Hiper King Ansul Gold | | |
| | 型 式 番 号 | 消第 12～11号 | | |
| | 総 質 量 | 約6.3 kg | | |
| | 全 高 × 全 巾 | 約514mm×約210mm | | |
| | 材 質 及 び 板 厚 | SPCC t=1.2mm | | |
| | | 外 径 × 高 さ | φ127mm×410mm | |
| | | 接 合 方 法 | 炭酸ガスアーク突き合わせ溶接 | |
| | | 容 積 | 4.28L | |
| | 試 験 圧 力 値 | 3.1MPa（水圧） | | |
| | バルブ | 材 質 及 び 構 造 | ADC-12・開閉式 | |
| | キャップ | 材 質 | ADC-12 | |
| | ノズル | 材 質 | ポリプロピレン樹脂 | |
| | | 構 造 | φ5.0mm単孔、ノズルホーン一体式（密栓付） | |
| | ホース | 内 径 × 長 さ | φ9.5mm×340mm | |
| 材 質 | | 天然ゴム | | |
| 加 圧 用 ガ ス 容 器 | 容 積 及 び ガ ス 量 | 95ml, CO ₂ +N ₂ 60g（サイフォン管付き） | | |
| | 外 径 × 高 さ | φ40mm×131mm | | |
| | 材 質 | SPCE | | |
| | 鑑 定 型 式 番 号 | 鑑容第4～3号（容器記号 C60㊟N） | | |
| 消 火 薬 剤 | 型 式 番 号 | 薬第59～1号 | | |
| | 粒 度 | 180μm以下 | | |
| | 主 成 分 | リン酸アンモニウム | | |
| | 薬 剤 質 量 | 3.5 kg | | |
| 性 能 | 能 力 単 位 | A-3, B-7, C | | |
| | 放 射 時 間 | 約17秒（於20℃） | | |
| | 放 射 距 離 | 4～6m（於20℃） | | |
| | 使 用 温 度 範 囲 | -30℃～+40℃ | | |
| 防 錆 | 塗 装 方 法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 | | |
| | 塗 料 | 内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5R 4/14） | | |
| 使 用 方 法 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 | | | |