# 仕様明細書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 諸元 | 名称 | 粉末（ＡＢＣ）消火器 |
| | | 型式（品番） | ＣＡ－１０ＨＧＳ型　Hiper King Ansul Gold |
| | | 型式番号 | 消第 １２～１０号 |
| | | 総質量 | 約5.6㎏ |
| | | 全高×全巾 | 約４８４㎜×約２１０㎜ |
| | 容器 | 材質及び板厚 | ＳＰＣＣ　t＝1.2㎜ |
| | | 外径×高さ | φ１２７㎜×３８０㎜ |
| | | 接合方法 | 炭酸ガスアーク突き合わせ溶接 |
| | | 容積 | 3.93Ｌ |
| | | 試験圧力値 | 2.45MPa（水圧） |
| | バルブ | 材質及び構造 | ＡＤＣ－１２・開放式 |
| | キャップ | 材質 | ＡＤＣ－１２ |
| | ノズル | 材質 | ポリプロピレン樹脂 |
| | | 構造 | φ5.0㎜単孔、ノズルホーン一体式（密栓付） |
| | ホース | 内径×長さ | φ9.5㎜×３４０㎜ |
| | | 材質 | 天然ゴム |
| | 加圧用ガス容器 | 内容積及びガス量 | ９５ml，$CO_2$＋$N_2$６０ｇ（サイフォン管付き） |
| | | 外径×高さ | φ４０㎜×１３１㎜ |
| | | 材質 | ＳＰＣＥ |
| | | 鑑定型式番号 | 鑑容第４～３号（容器記号　Ｃ６０㋕Ｎ） |
| 消火薬剤 | | 型式番号 | 薬第５９～１号 |
| | | 粒度 | １８０㎛以下 |
| | | 主成分 | リン酸アンモニウム |
| | | 薬剤質量 | 3.0㎏ |
| 性能 | | 能力単位 | Ａ－３，Ｂ－７，Ｃ |
| | | 放射時間 | 約 １４ 秒（於２０℃） |
| | | 放射距離 | ４～６ｍ（於２０℃） |
| | | 使用温度範囲 | －３０℃～＋４０℃ |
| 防錆 | | 塗装方法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 |
| | | 塗料 | 内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、１０Ｒ　3.5/7.5） |
| | | | 外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5Ｒ　4/14） |

**使用方法**

1．安全栓を引き抜く。
2．ホースをはずし火元に向ける。
3．レバーを強くにぎる。

**宮田工業株式会社**