

**仕 様 明 細 書**

|           |   |                                    |   |  |
|-----------|---|------------------------------------|---|--|
| 仕<br>様    | 諸元  | 品 名                                | 粉末 ( A B C ) 消火器                                  |  |
|           |   | 品 番                                | C A - 1 0 H N S 型 Hiper King Ansul N <sub>2</sub> |  |
|           |   | 鑑 定 型 式 番 号                        | 消第 13 ~ 29 号                                      |  |
|           |   | 総 質 量                              | 約 5.6 k g   |  |
|           |   | 全 高 × 全 幅                          | 約 484mm × 約 210mm                                 |  |
|           | 容 器   | 材 質 及 び 板 厚                        | S P C C t = 1.2mm                                 |  |
|           |   | 外 形 × 高 さ                          | 127mm × 380mm                                     |  |
|           |   | 接 合 方 法                            | 炭酸ガスアーク突き合わせ溶接                                    |  |
|           |   | 容 積                                | 3.93 L  |  |
|           |   | 試 験 圧 力 値                          | 1.2MPa (水圧)                                       |  |
|           | バルブ   | 材 質 及 び 構 造                        | A D C - 1 2 開 放 式                                 |  |
|           | キャップ  | 材 質                                | A D C - 1 2                                       |  |
|           | ノズル   | 材 質                                | ポリプロピレン樹脂   |  |
|           |   | 構 造                                | 5.0mm 単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)                          |  |
|           | ホース   | 内 径 × 高 さ                          | 9.5mm × 340mm                                     |  |
| 材 質       |   | 天然ゴム                               |   |  |
| 加 圧 用 容 器 | 内容積及びガス量  | 95ml, N <sub>2</sub> 17.7g         |   |  |
|           | 外 径 × 高 さ   | 40mm × 131mm                       |   |  |
|           | 材 質   | S P C E                            |   |  |
|           | 鑑 定 型 式 番 号   | 鑑容第 14 ~ 4号 (容器記号 N <sub>2</sub> ) |   |  |
| 消 火 薬 剤   | 型 式 番 号   | 薬第 59 ~ 1号                         |   |  |
|           | 粒 度   | 180 μm 以下                          |   |  |
|           | 主 成 分   | リン酸アンモニウム                          |   |  |
|           | 薬 剤 質 量   | 3.0 k g                            |   |  |
| 性 能       | 能 力 単 位   | A - 3, B - 7, C                    |   |  |
|           | 放 射 時 間   | 約 17秒 (於 20 )                      |   |  |
|           | 放 射 距 離   | 約 3 ~ 6m (於 20 )                   |   |  |
| 防 錆       | 使 用 温 度 範 囲   | - 30 ~ + 40                        |   |  |
|           | 塗 装 方 法   | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装                |   |  |
| 防 錆       | 塗 料   | 内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5 / 7.5)   |   |  |
|           |   | 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4 / 14)    |   |  |
| 使 用 方 法   | <p>1. 安全栓を引き抜く。</p> <p>2. ホースをはずし火元に向ける。</p> <p>3. レバーを強くにぎる。</p> |                                    |   |  |

宮田工業株式会社