

仕様明細書

諸 元 器 様	名 称	粉末 (ABC) 消火器		
	型 式 (品 番)	CA-10HSD型 Hiper King Ansul Silver		
	型 式 番 号	消第 12~11号		
	総 質 量	約 6.3 kg		
	全 高 × 全 巾	約 514 mm × 約 210 mm		
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.2 mm	
		外 径 × 高 さ	φ 127 mm × 410 mm	
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
		容 積	4.28 L	
	試 験 圧 力 値	3.1 MPa (水圧)		
	バ ル ブ	材 質 及 び 構 造	ADC-12・開閉式	
		キ ャ ッ プ	材 質	ADC-12
		ノ ズ ル	材 質	ポリプロピレン樹脂
			構 造	φ 5.0 mm単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)
		ホ ー ス	内 径 × 長 さ	φ 9.5 mm × 340 mm
材 質			天然ゴム	
加 圧 用 ガ ス 容 器	内 容 積 及 び ガ ス 量	95 ml, CO ₂ +N ₂ 60 g (サイフォン管付き)		
	外 径 × 高 さ	φ 40 mm × 131 mm		
	材 質	SPCE		
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第 4~3号 (容器記号 C60㊟N)		
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第 59~1号		
	粒 度	180 μm以下		
	主 成 分	リン酸アンモニウム		
	薬 剤 質 量	3.5 kg		
性 能	能 力 単 位	A-3, B-7, C		
	放 射 時 間	約 17 秒 (於 20℃)		
	放 射 距 離	4~6 m (於 20℃)		
	使 用 温 度 範 囲	-30℃~+40℃		
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)		
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 			