仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末（ＡＢＣ）消火器
		型式（品番）	ＣＡ－１０ＨＳＳ型　Hiper King Ansul Silver
		型式番号	消第 １２～１０号
		総質量	約5.6㎏
		全高×全巾	約４８４㎜×約２１０㎜
	容器	材質及び板厚	ＳＰＣＣ　ｔ＝1.2㎜
		外径×高さ	φ１２７㎜×３８０㎜
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容積	3.93Ｌ
		試験圧力値	2.45MPa（水圧）
	バルブ	材質及び構造	ＡＤＣ－１２・開放式
	キャップ	材質	ＡＤＣ－１２
	ノズル	材質	ポリプロピレン樹脂
		構造	φ5.0㎜単孔、ノズルホーン一体式（密栓付）
	ホース	内径×長さ	φ9.5㎜×３４０㎜
		材質	天然ゴム
	加圧用ガス容器	内容積及びガス量	９５ml，CO_2＋$N_2$６０ｇ（サイフォン管付き）
		外径×高さ	φ４０㎜×１３１㎜
		材質	ＳＰＣＥ
		鑑定型式番号	鑑容第４～３号（容器記号　Ｃ６０㊌Ｎ）
消火薬剤	型式番号		薬第５９～１号
	粒度		１８０㎛以下
	主成分		リン酸アンモニウム
	薬剤質量		3.0㎏
性能	能力単位		Ａ－３，Ｂ－７，Ｃ
	放射時間		約 １４ 秒（於２０℃）
	放射距離		４～６ｍ（於２０℃）
	使用温度範囲		－３０℃～＋４０℃
防錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、粉体塗装
	塗料		内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、１０Ｒ　3.5/7.5）
			外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5Ｒ　4/１４）
使用方法	１．安全栓を引き抜く。 ２．ホースをはずし火元に向ける。 ３．レバーを強くにぎる。		

宮田工業株式会社