

## 仕様明細書

諸 元 容 器 仕 器 様	名 称	粉末 (ABC) 消火器 (ステンレス製)	
	型 式 ( 品 番 )	CA-10 SUS型	
	型 式 番 号	消第 11~31号	
	総 質 量	約 5.2 kg	
	全 高 × 全 巾	約 477 mm × 約 210 mm	
	材 質 及 び 板 厚	SUS304 t=1.0 mm	
	外 径 × 高 さ	φ 127 mm × 373 mm	
	接 合 方 法	突き合わせ溶接	
	容 積	4.06 L	
	試 験 圧 力 値	1.8 MPa (水圧)	
	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC-12・開放式
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		構 造	φ 5.0 mm単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)
	ホース	内 径 × 長 さ	φ 9.5 mm × 340 mm
材 質		天然ゴム	
加 圧 用 ガ ス 容 器	内 容 積 及 び ガ ス 量	95 ml, CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60 g (サイホン管付き)	
	外 径 × 高 さ	φ 40 mm × 131 mm	
	材 質	SPCE	
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第4~3号 (容器記号 C60㊟N)	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号	
	粒 度	180 μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	3.0 kg	
性 能	能 力 単 位	A-3, B-7, C	
	放 射 時 間	約 15 秒 (於 20℃)	
	放 射 距 離	4~6 m (於 20℃)	
	使 用 温 度 範 囲	-30℃~+40℃	
防 錆	塗 装 方 法		
	塗 料		
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全栓を引き抜く。</li> <li>2. ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3. レバーを強くにぎる。</li> </ol>		