

## 仕様明細書

諸 元 容 器 仕 器 様	名 称	粉末 (ABC) 消火器	
	型 式 ( 品 番 )	CA-15HS型 Hiper King Ansul Silver	
	型 式 番 号	消第 12~8号	
	総 質 量	約 7.5 kg	
	全 高 × 全 巾	約 570mm × 約 210mm	
	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.2mm	
	外 径 × 高 さ	φ 127mm × 466mm	
	接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
	容 積	4.98L	
	試 験 圧 力 値	2.85MPa (水圧)	
	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC-12・開閉式
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		構 造	φ 5.0mm単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)
	ホース	内 径 × 長 さ	φ 9.5mm × 420mm
材 質		天然ゴム	
加 圧 用 ガ ス 容 器	内 容 積 及 び ガ ス 量	95ml, CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g (サイフォン管付き)	
	外 径 × 高 さ	φ 40mm × 131mm	
	材 質	SPCE	
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第4~3号 (容器記号 C60㊟N)	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号	
	粒 度	180μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	4.5kg	
性 能	能 力 単 位	A-4, B-10, C	
	放 射 時 間	約 15 秒 (於 20℃)	
	放 射 距 離	4~6m (於 20℃)	
	使 用 温 度 範 囲	-30℃~+40℃	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全栓を引き抜く。</li> <li>2. ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3. レバーを強くにぎる。</li> </ol>		