

仕 様 明 細 書

仕 様	諸元	品 名	粉末 (ABC) 消火器
		型 式 (品 番)	CA - 20A(B)
		型 式 番 号	消第5 - 36 - 1号
		総 質 量	約9.9kg
		全 高 × 全 幅	約537mm × 約200mm
	容 器	材質 及び 板厚	SPCC t = 1.4mm
		外形 × 高さ	155mm × 429mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	6.65L
		試 験 圧 力 値	2.2MPa (水圧)
	バルブ	材質及び構造	ADC - 12・開閉式
	キャップ	材 質	ADC - 12
	ノズル	材 質	A2011, ABC樹脂一体成型
		構 造	7.5mm単孔, (密栓付)
	ホース	内 径 × 長 さ	9.5mm × 390mm
		材 質	合成ゴム
加ガ 圧ス 用容 器	内容積及びガス量	95ml, CO ₂ + N ₂ 60g (サイフォン管付き)	
	外 径 × 高 さ	40mm × 131mm	
	材 質	本体SPCE, 封板SPCD	
	鑑定型式番号	鑑容第4 - 3号 (容器記号 C60 (サ)N)	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59 - 1号	
	粒 度	180µm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	6.0kg	
性 能	能 力 単 位	A - 5, B - 12, C	
	放 射 時 間	約22秒 (於20)	
	放 射 距 離	3 - 6m (於20)	
	使用温度範囲	-20 ~ +40	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)	
使 用 方 法	1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。		

宮田工業株式会社