

**仕 様 明 細 書**

仕 様	諸元	品 名	粉末 ( A B C ) 消火器
		型 式 ( 品 番 )	C A - 3 B 型
		型 式 番 号	消第 1 4 ~ 8 号
		総 質 量	約 2 . 1 kg
		全 高 × 全 幅	約 3 4 0 mm × 約 1 4 0 mm
	容 器	材質 及び 板厚	S P C E t = 1 . 0 mm
		外形 × 高 さ	8 5 mm × 2 4 4 mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	1 . 1 5 L
		試 験 圧 力 値	4 . 0 5 M P a ( 水 圧 )
	バルブ	材質及び構造	A D C - 1 2 ・ 開 放 式
	キャップ	材 質	A D C - 1 2
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		構 造	2 . 5 mm 単孔、ノズルホーン一体式
	ホース	内 径 × 長 さ	-----
材 質		-----	
加ガ 圧ス 用容 器	内容積及びガス量	5 0 ml , C O <sub>2</sub> 3 0 g ( T W 約 1 4 9 g )	
	外 径 × 高 さ	3 0 mm × 1 1 9 mm	
	材 質	S P C E	
	鑑定型式番号	鑑容第 5 7 ~ 1 3 号 ( 容器記号 B 3 0 )	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第 5 9 ~ 1 号	
	粒 度	1 8 0 μ m 以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	1 . 0 kg	
性 能	能 力 単 位	A - 1 , B - 2 , C	
	放 射 時 間	約 1 4 秒 ( 於 2 0 )	
	放 射 距 離	2 ~ 4 m ( 於 2 0 )	
防 錆	使 用 温 度 範 囲	- 2 0 ~ + 4 0	
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
使 用 方 法	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 ( ブラウン、10R 3.5 / 7.5 ) 外面：ポリエステル樹脂塗料 ( レッド、7.5R 4 / 14 )	
	塗 料		

- 1 . 安全栓を引き抜く。
- 2 . ノズルを火元に向ける。
- 3 . レバーを強くにぎる。