

仕様明細書

諸 元 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器	名 称	粉末 (ABC) 消火器	
	型 式 (品 番)	CA-4SS型 Super King Ansul Silver	
	型 式 番 号	消第 58~136号	
	総 質 量	約 2.5 kg	
	全 高 × 全 巾	約 380mm×約 180mm	
	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.0mm以上	
	外 径 × 高 さ	φ 85mm×288mm	
	接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
	容 積	1.38L	
	試 験 圧 力 値	3.3MPa (水圧)	
	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開放式
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		構 造	φ 2.8mm単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)
	ホース	内 径 × 長 さ	φ 8mm×265mm
材 質		軟質塩化ビニール	
加 圧 用 ガ ス 容 器	内 容 積 及 び ガ ス 量	50ml, CO ₂ 30g	
	外 径 × 高 さ	φ 30mm×119mm	
	材 質	SPCE	
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第57~13号 (容器記号 B-30)	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号	
	粒 度	180μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	1.2 kg	
性 能	能 力 単 位	A-1, B-3, C	
	放 射 時 間	約 15 秒 (於 20℃)	
	放 射 距 離	2~5 m (於 20℃)	
	使 用 温 度 範 囲	-20℃~+40℃	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		