

仕 様 明 細 書

仕 様	諸元	品 名	粉末 (A B C) 消火器	
		型 式 (品 番)	C A - 5 B 型	
		型 式 番 号	消第 1 4 ~ 1 0 号	
		総 質 量	約 3 . 0 kg	
		全 高 × 全 幅	約 4 1 5 mm × 約 2 0 0 mm	
	容 器	材 質 及 び 板 厚	S P C C t = 1 . 2 mm	
		外 形 × 高 さ	9 7 . 4 mm × 3 1 9 mm	
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
		容 積	1 . 9 8 L	
		試 験 圧 力 値	2 . 2 5 M P a (水 圧)	
	バルブ	材 質 及 び 構 造	A D C - 1 2 ・ 開 放 式	
	キャップ	材 質	A D C - 1 2	
	ノズル	材 質	ポリカーボネイト樹脂	
		構 造	3 . 7 mm 単孔、ノズルホーン一体式	
ホース	内 径 × 長 さ	8 . 0 mm × 2 7 0 mm		
	材 質	合成ゴム		
加 ガ 圧 入 用 容 器	内容積及びガス量	5 0 ml , C O ₂ 3 0 g (T W 約 1 4 9 g)		
	外 径 × 高 さ	3 0 mm × 1 1 9 mm		
	材 質	S P C E		
	鑑定型式番号	鑑容第 5 7 ~ 1 3 号 (容 器 記 号 B 3 0)		
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第 5 9 ~ 1 号		
	粒 度	1 8 0 μ m 以下		
	主 成 分	リン酸アンモニウム		
	薬 剤 質 量	1 . 5 kg		
性 能	能 力 単 位	A - 1 , B - 3 , C		
	放 射 時 間	約 1 4 秒 (於 2 0)		
	放 射 距 離	3 ~ 5 m (於 2 0)		
防 錆	使 用 温 度 範 囲	- 2 0 ~ + 4 0		
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
防 錆	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5 / 7.5)		
		外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4 / 14)		
使 用 方 法	<p>1 . 安全栓を引き抜く。</p> <p>2 . ホースをはずし火元に向ける。</p> <p>3 . レバーを強くにぎる。</p>			

宮田工業株式会社