

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末（ABC）消火器	
		型式（品番）	CA-5SS型 Super King Ansul Silver	
		型式番号	消第58～166～1号	
		総質量	約3.2 kg	
		全高×全巾	約415 mm×約180 mm	
	容器	材質及び板厚	SPCC t=1.4 mm	
		外径×高さ	φ97.4 mm×323.5 mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
		容積	1.97 L	
	様	試験圧力値		2.9 MPa（水圧）
		バルブ	材質及び構造	ADC-12・開放式
		キャップ	材質	ADC-12
		ノズル	材質	ポリカーボネート樹脂
			構造	φ3.2 mm単孔、ノズルホーン一体式（密栓付）
		ホース	内径×長さ	φ8 mm×290 mm
			材質	軟質塩化ビニール
加圧用ガス容器		内容積及びガス量		60 ml, CO ₂ 38 g
	外径×高さ		φ30 mm×139 mm	
	材質		SPCE	
	鑑定型式番号		鑑容第57～14号（容器記号 B-38）	
消火薬剤	型式番号		薬第59～1号	
	粒度		180 μm以下	
	主成分		リン酸アンモニウム	
	薬剤質量		1.5 kg	
性能	能力単位		A-1, B-3, C	
	放射時間		約14秒（於20℃）	
	放射距離		3～6 m（於20℃）	
	使用温度範囲		-20℃～+40℃	
防錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料		内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5R 4/14）	
使用方法	1. 安全栓を引き抜く。			
	2. ホースをはずし火元に向ける。			
	3. レバーを強くにぎる。			