

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 消火器
		型 式 (品 番)	CA - 6 B型
		型 式 番 号	消第14 ~ 11号
		総 質 量	約3.6 kg
		全 高 × 全 幅	約445 mm × 約200 mm
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t = 1.2 mm
		外 形 × 高 さ	97.4 mm × 349 mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	2.20 L
		試 験 圧 力 値	3.0 MPa (水圧)
	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC - 12・開放式
	キャップ	材 質	ADC - 12
	ノ ズ ル	材 質	ポリカーボネイト樹脂
		構 造	3.7 mm 単孔、ノズルホーン一体式
	ホ ー ス	内 径 × 長 さ	8.0 mm × 270 mm
		材 質	合成ゴム
加 ガ 圧 入 用 容 器	内容積及びガス量	60 ml, CO ₂ 38 g (TW約176g)	
	外 径 × 高 さ	30 mm × 139 mm	
	材 質	SPCE	
	鑑定型式番号	鑑容第57 ~ 14号 (容器記号 B38)	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59 ~ 1号	
	粒 度	180 μm 以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	2.0 kg	
性 能	能 力 単 位	A - 2, B - 3, C	
	放 射 時 間	約15秒 (於20)	
	放 射 距 離	3 ~ 6 m (於20)	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		
宮田工業株式会社			