

仕様明細書

仕 器	諸 元	名 称	粉末 (ABC) 消火器		
		型 式 (品 番)	CA-6SS-A型 Super King Ansul Silver		
		型 式 番 号	消第 58~137~1号		
		総 質 量	約 3.8 kg		
		全 高 × 全 巾	約 445mm × 約 180mm		
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.4mm		
		外 径 × 高 さ	φ 97.4mm × 353.5mm		
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接		
		容 積	2.18L		
	試 験 圧 力 値	3.15MPa (水圧)			
	様	バルブ	材 質 及 び 構 造	ADC-12・開放式	
		キャップ	材 質	ADC-12	
		ノズル	材 質	ポリカーボネート樹脂	
			構 造	φ 4.0mm単孔、ノズルホーン一体式 (密栓付)	
		ホース	内 径 × 長 さ	φ 8mm × 320mm	
			材 質	軟質塩化ビニール	
加 圧 用 ガ ス 容 器		内 容 積 及 び ガ ス 量	60ml, CO ₂ 38g		
	外 径 × 高 さ	φ 30mm × 139mm			
	材 質	SPCE			
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第 57~14号 (容器記号 B-38)			
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第 59~1号			
	粒 度	180μm以下			
	主 成 分	リン酸アンモニウム			
	薬 剤 質 量	2.0kg			
性 能	能 力 単 位	A-2, B-3, C			
	放 射 時 間	約 16 秒 (於 20℃)			
	放 射 距 離	3~6m (於 20℃)			
	使 用 温 度 範 囲	-20℃~+40℃			
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装			
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面：ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)			
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 				