仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末（ＡＢＣ）消火器
		型式（品番）	ＣＡ－６ＳＳ型　Super King Ansul Silver
		型式番号	消第５８～１３７～１号
		総質量	約3.8㎏
		全高×全巾	約４４５㎜×約１８０㎜
	容器	材質及び板厚	ＳＰＣＣ　ｔ＝1.4㎜
		外径×高さ	φ９７.4㎜×３５３.5㎜
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容積	2.１８Ｌ
		試験圧力値	3.１５MPa（水圧）
	バルブ	材質及び構造	ＡＤＣ－１２・開放式
	キャップ	材質	ＡＤＣ－１２
	ノズル	材質	ポリカーボネート樹脂
		構造	φ４.０㎜単孔、ノズルホーン一体式（密栓付）
	ホース	内径×長さ	φ８㎜×３２０㎜
		材質	軟質塩化ビニール
	加圧用ガス容器	内容積及びガス量	６０ml，CO_2 ３８ｇ
		外径×高さ	φ３０㎜×１３９㎜
		材質	ＳＰＣＥ
		鑑定型式番号	鑑容第５７～１４号（容器記号　Ｂ－３８）
消火薬剤		型式番号	薬第５９～１号
		粒度	１８０㎛以下
		主成分	リン酸アンモニウム
		薬剤質量	2.０㎏
性能		能力単位	Ａ－２，Ｂ－３，Ｃ
		放射時間	約　１６　秒（於２０℃）
		放射距離	３～６ｍ（於２０℃）
		使用温度範囲	－２０℃～＋４０℃
防錆		塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装
		塗料	内面：エポキシ樹脂塗料（ブラウン、１０Ｒ　3.5/7.5）
			外面：ポリエステル樹脂塗料（レッド、7.5Ｒ　4/１４）

使用方法

1．安全栓を引き抜く。
2．ホースをはずし火元に向ける。
3．レバーを強くにぎる。

宮田工業株式会社