



付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

諸 元	型式番号	消自第14~2号
	消火能力単位	A-3, B-7, C
	使用温度範囲	-30~+40℃
	放射時間	約17s (20℃)
	放射距離	4~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	2.35MPa
	総質量	約6.2kg (フケット別)

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21		
6	起動レバー		13	安全栓、封印		20	フケットAss'y	
5	封板孔アケ矢		12	安全栓		19		
4	上ブタパッキン	Oリング G-No.3	11	防湿封板		18	防水パッキン	
3	上ブタ	口金 M64x2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホースAss'y	ホース長さ340 ノズル径φ5.0
2	起動装置Ass'y		9	ガスサイホン管		16	Oリング	P-12
1	容器Ass'y	高さ410	8	把手		15	加圧用ガス容器	C60 (㊦) N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	粉末(ABC)消火器3.5kg (自動車用)			仕様書			呼称	M-10MA型
				検証	検証	作成		
株式会社 モリタ防災テック				高橋	碓井	山口	図番	A010-0811