



諸 元	型 式 番 号	消第 14~29 号
	消火能力単位	A-4, B-10, C
	使用温度範囲	-20~+40℃
	放 射 時 間	約15s (20℃)
	放 射 距 離	3~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	2.90MPa
	総 質 量	約7.7kg

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21		
6	起 動 レバー		13	安全栓、封印		20		
5	封板孔アケ 矢		12	安 全 栓		19		
4	上ブタパッキン	Oリング G-No.3	11	防 湿 封 板		18	防 水 パッキン	
3	上 ブ タ	口金 M64x2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホースAss'y	ホース長さ340 ノズル径φ7.5
2	起動装置Ass'y		9	ガスサイホン管		16	O リ ン グ	P-12
1	容 器 Ass'y	高さ380	8	把 手		15	加圧用ガス容器	C60 ㊦ N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名 称	粉末(ABC)消火器4.5kg	仕 様 書			呼 称	M-15A型
		検 証	検 証	作 成		
株式会社 モリタ防災テック		高橋	碓井	山口	図番	A007-0811