



付属品 : 5×12タップシネジ、歯付座金 2ビット

9	ガスサイホン管		18	防水パッキン		諸 元	型式番号	消①第14~1号
8	把手		17	ノズル Ass'y	ノズル径φ2.5		消火能力単位	A-1, B-2, C
7	起動レバーピン		16	オリソグ	P-10		使用温度範囲	-20~+40℃
6	起動レバー		15	加圧用ガス容器	CO <sub>2</sub> 30g		放射時間	約14s (20℃)
5	封板孔アケ矢		14	チェックマーク			放射距離	2~4m (20℃)
4	上ブタパッキン	オリソグ No. 26	13	安全栓、封印			耐圧試験圧力値	3.75MPa
3	上ブタ	口金M50×1.5	12	安全栓			総質量	約2.15kg (フケットを除く)
2	起動装置 Ass'y		11	防湿封板		20		
1	容器 Ass'y	高さ 257	10	薬剤サイホン管		19	フケット Ass'y	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	粉末(ABC)消火器1.0kg(自動車用)			仕様書			呼称	M-3M型
				検証	検証	作成		
株式会社 モリタ防災テック				高橋	碓井	山口	図番	A017-0811