



付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

諸 元	型式番号	消自第14~6号
	消火能力単位	A-1, B-3, C
	使用温度範囲	-20~+40℃
	放射時間	約14s (20℃)
	放射距離	3~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	3.25MPa
	総質量	約3.3kg (フケット別)

7	起動レバーピン		14	安全栓、封印		21		
6	起動レバー		13	安全栓		20	フケットAss'y	
5	封板孔アケ矢		12	防湿封板		19	防水パッキン	
4	上ブタパッキン	Oリング No. 26	11	薬剤サイホン管		18	ホースAss'y	ホース長さ270 ノズル径φ3.7
3	上ブタ	口金M50×1.5	10	ガスサイホン管		17	Oリング	P-10
2	起動装置Ass'y		9	把手ピン		16	加圧用ガス容器	CO <sub>2</sub> 38g
1	容器Ass'y	高さ319	8	把手		15	チェックマーク	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	粉末(ABC)消火器1.8kg (自動車用)			仕様書			呼称	M-4M型
				検証	検証	作成		
株式会社 モリタ防災テック				高橋	碓井	山口	図番	A009-0811