



諸 元	型 式 番 号	消第14~15号
	消火能力単位	A-2, B-3, C
	使用温度範囲	-20~+40℃
	放 射 時 間	約15s (20℃)
	放 射 距 離	3~6m (20℃)
	耐圧試験圧力値	3.0MPa
	総 質 量	約3.6kg

7	起動レバーピン		14	安全栓、封印		21	
6	起 動 レバー		13	安 全 栓		20	
5	封板孔アケ 矢		12	防 湿 封 板		19	防 水 パッキン
4	上プタパッキン	Oリング No.26	11	薬劑サイホン管		18	ホースAss'y ホース長さ270 ノズル径φ3.7
3	上 プ タ	口金M50×1.5	10	ガスサイホン管		17	オ リ ン グ P-10
2	起動装置Ass'y		9			16	加圧用ガス容器 CO ₂ 38g
1	容 器 Ass'y	高さ349	8	把 手		15	チェックマーク
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称
名 称	粉末 (ABC) 消火器 2.0kg			仕 様 書		呼 称	「無事」M-6A型
				検 証	検 証	作 成	A005-3
株式会社 モリタ				高橋	古正	塚本	函 番 REV.1 3 4 5