

仕 様 明 細 書

仕 器 様	諸 元	名 称		強化液 (中性) 1. 0L消火器 キッチンアイ	
		用 途		住宅用	
		区 別		蓄圧式	
		型式 (品番)		MHKE1C	
		型式番号		消第23～386号	
		総 質 量		約2.2k g	
		全高×全幅		約376mm×約146mm	
	容 器	材質及び板厚		SPCE t=1.0mm	
		外径×高さ		φ85mm×約287mm	
		接合方法		炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積		1.36L	
		耐圧試験圧力値		2.0MPa (水压)	
	バルブ	材質及び構造	C3771BE・開閉式		
	キャップ	材 質	-		
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂		
		口 径	φ2.5mm		
		構 造	開放式		
ホース	内径×長さ	-			
	材 質	-			
指示 圧力計	仕 様	品質評価合格品 (ブルドン管材質:SUS)			
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa			
消 火 薬 剤	型式番号		薬第20～ 1号		
	主 成 分		酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤		
	pH/比重/凝固点		pH:7. 2 (於20℃) 比重:1. 175 (於20℃) 凝固点:－20. 5℃		
	薬剤質量		1.0L (1.18kg)		
性 能	適応火災		普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災		
	放射時間		約12秒 (於20℃)		
	放射距離		4～6m (於20℃)		
	使用温度範囲		-20℃～+40℃		
防 錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ		
	塗 料		内面:エポキシ樹脂塗料 (赤錆色、10R 3.5/7.5) 外面:アクリル樹脂塗料 MHKE1CX シャンパンゴールド MHKE1CG エメラルドグリーン MHKE1CS プラチナシルバー MHKE1CR ルビーレッド		
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。 2.ノズルを火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 火元から3m以上離れてから放射を開始してください。				
株式会社モリタ防災テック					