



強化液 蓄圧式 ML-3型S

薬剤容量……3.0L 標準価格……¥19,425（消費税込）

モリタだけの
火災お見舞金
(最高30万円)付

商品に付属のハガキを投函してください。
翌日より1ヵ年間万一、罹災されますと
30万円までのお見舞金が支給されます。

人が多く集まる場所での
再燃・延焼の防止、安全確保に
優れた消火力が役立ちます。

小さな備えで、大きな安心。



◆仕様 ML-3型S

型式番号	消第15~20号
総質量	約6.7Kg
薬剤容量	3.0L
全高	約500mm
最大幅(胴径)	約210mm(127mm)
放射時間	約26秒(20°C)
放射距離	6~8m(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-1, B-1, C

●改良等により、仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
●消防法に定められた外観点検・機能点検を実施してください。



冷却効果に優れ初期火災の再燃・延焼を防ぐ、強化液消火薬剤を使用。

強化液消火器は、A(普通)、B(油)、C(電気)火災のあらゆる初期消火に抜群の消火力を発揮。薬剤の冷却効果により特に油火災は素早く消火し再燃・延焼防止に優れています。さらに薬剤の消火効力は長時間有効で、化学泡消火器のように、毎年薬剤を交換する必要がありません。

このような場所におすすめします

- 事業所／ビル
- 工場／プラント
- 倉庫／店舗／病院
- レジャー施設
- 一般住宅／集合住宅




圧力ゲージで点検は簡単。

圧力ゲージ針(赤色)が緑色の部分にあれば正常。常時使用可能です。

消防器を設置するときの留意点



(消防法施行令第10条第2項第2号)



(消防法施行規則第9条第1項第1号第4号)



(消防法施行規則第6条第6項第7条第1項)



(消防法施行規則第9条第1項第2号)

通行、または避難に支障がないところで、しかも使用する折に容易に持ち出せる箇所に設置してください。

床面から高さ1.5m以下のところに設置し「消火器」の標識をつけてください。

消防器はそれぞれの防火対象から歩行距離20m以下になるように設置しなければなりません。大型消火器の場合は30mです。

高温の場所、湿気の多い場所、または腐食性のガスが充満するなどところは消火器または消火薬剤が変質するおそれがありますから適当な防護措置を講じてください。

消防器の使用方法



安全栓を引き抜く



ホースをはずし火元に向ける



レバーを強くにぎる

注意事項

- 設置の時は、太陽の直射、高温多湿の場所をさけてください。

ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

消防器にも寿命があります! 容器の耐用は8年です。

消防器の寿命

消防器の寿命は(容器の耐用)は8年です。製造年より8年を過ぎた消防器は、新しいものとのお取り替えをおすすめいたします。

*設置場所・環境により錆、腐食、変形などが発生した消防器は、8年以内でも新しいものとお取り替えください。

廃棄消火器の取り扱い

- 普通のゴミとは違います。所かまわらず放置しないでください。
- 廃棄消火器はすみやかに処置してください。
不要になった消防器は事故防止のために、必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡しください。※廃棄処分は有料になります。
- 廃棄消火器を、勝手に分解しないでください。
- 絶対に廃棄消火器の放射はしないでください。

株式会社モリタ

大阪本社 / 〒544-8585 大阪市生野区小路東5丁目5番20号
東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目25番31号
防災事業本部 [東京] TEL 03(5777)5082 FAX 03(3435)7390
支社・支店 / 東京・大阪・仙台・名古屋・福岡
営業所 / 富山・松山

www.morita119.com

ご用命は下記代理店へ

保守点検・詰替も行います