

仕 様 明 細 書

仕 容 器	品 名	水(浸潤剤等入り)消火器 (蓄圧式) (ステンレス製) [クリーンミスト]	
	品 番	SW - 4 SUS 型	
	型 式 番 号	消第14 ~ 44号	
	総 質 量	約 5.8 kg	
	全 高 × 全 幅	約 565 mm × 約 200 mm	
	材 質 及 び 板 厚	SUS304 t = 1.0 mm	
	外 形 × 高 さ	127 mm × 463 mm	
	接 合 方 法	突き合わせ溶接	
	容 積	5.03 L	
	試 験 圧 力 値	1.6 MPa (水圧)	
様	バルブ	材質及び構造	C3771BE レバー開閉式
	キャップ	材 質	C3771BE
	ノズル	材 質	ABS樹脂
		構 造	3.0mm霧状放射ノズル
	ホース	内 径 × 高 さ	9.5 mm × 340 mm
		材 質	天然ゴム
指 示 圧力計	鑑定型式番号	鑑圧第11 ~ 2号 (ブルドン管材質: SUS)	
	使用圧力範囲	7 ~ 9.8 × 10 ⁻¹ MPa	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第14 ~ 1号	
	主 成 分	純 水	
	pH/比重/凝固点 (於20)	7.0 / 1.005 / -0.2 以下	
	薬剤容量 (質量)	3.5 L (3.5 kg)	
性 能	能 力 単 位	A - 1, C	
	放 射 時 間	約32秒 (於20)	
	放 射 距 離	4 ~ 6 m (於20)	
	使用温度範囲	0 ~ +40	
防 錆	塗 装 方 法		
	塗 料		
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		
宮田工業株式会社			