

仕様明細書

仕様	諸元	名称	住宅用 強化液消火器 1.0L	
		型式(品番)	AH-2C	
		型式番号	消第23～173号	
		総質量	2.5kg	
		全高×全幅	約365mm×約130mm	
	容器	材質及び板厚	SPCD t=1.2mm	
		外径×高さ	87.4mm×約278mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	1.4 L	
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式	
		キャップ	材 質	
		ノズル	材 質	ABS樹脂
			構 造	2.5mm霧状放射ノズル
		ホース	内径×長さ	
材 質				
指示 圧力計		仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	0.7～0.98 MPa		
消火 薬剤	型式番号	薬第13～3号		
	主 成 分	炭酸カリウム水溶液(淡黄色液体)		
	物性値(於20)	pH:12.4 比重:1.37 凝固点:-25 以下		
	薬剤容量(質量)	1.0 L (1.37 kg)		
性 能	能力単位	普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災		
	放射時間	約 12 秒 (於20)		
	放射距離	4～6 m(於20)		
	使用温度範囲	-20 ～+40		
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装を施す		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(アイボリー色、D22-80F～75F中間色)		
使用 方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ノズルを火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。			