

仕様明細書

仕様	諸元	名称	住宅用 強化液消火器 1.0L
		型式(品番)	AH-2C
		型式番号	消第23～124号
		総質量	2.5kg
		全高×全幅	約365mm×約130mm
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	φ 87.4mm×約278mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	1.4 L
		試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材 質	—
	ノズル	材 質	ABS樹脂
		構 造	φ 2.5mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ	—
材 質		—	
指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	0.7 ～ 0.98 MPa	
消火薬剤	型式番号	薬第13～3号	
	主 成 分	炭酸カリウム水溶液(淡黄色液体)	
	物性値(於20℃)	pH:12.4 比重:1.37 凝固点:-25℃以下	
	薬剤容量(質量)	1.0 L (1.37 kg)	
性 能	能力単位	普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災	
	放射時間	約 12 秒 (於20℃)	
	放射距離	4 ～ 6 m(於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃～+40℃	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装を施す	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(アイボリー色、D22-80F～75F中間色)	
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 		