

仕 様 明 細 書				
仕 様	諸 元	名 称		強化液消火器 2.0L ニューアポロ
		用 途		住宅用
		区 別		蓄圧式
		型式(品番)		AHM2C
		型式番号		消第23～218号
		総 質 量		約4.9kg
		全高×全幅		約440mm×約215mm
	容 器	材質及び板厚		SPHC t=1.2mm
		外径×高さ		φ127mm×約350mm
		接合方法		炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積		3.60L
		耐圧試験圧力値		2.0MPa (水圧)
	バルブ	材質及び構造		C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材 質		-
	ノズル	材 質		ナイロン他
		構 造		φ2.8mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ		φ8.0mm×310mm
		材 質		合成ゴム
	指示 圧力計	仕 様		鑑定合格品 (ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲		7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa
消 火 薬 剤	型式番号		薬第48～1号	
	主 成 分		炭酸カリウム水溶液 (淡黄色液体)	
	pH・比重・凝固点 (於20℃)		pH:12.4 比重:1.38 凝固点:-25℃以下	
	薬剤容量(質量)		2.0L (2.76kg)	
性 能	能力単位		普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災	
	放射時間		約20秒 (於20℃)	
	放射距離		6～8m (於20℃)	
	使用温度範囲		-20℃～+40℃	
防 錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料		内面:エポキシ樹脂塗料 (茶色、E05-40X近似 (5R4/14))	
			外面:ポリエステル樹脂塗料 (アイボリー色、D22-80F～75F中間色)	
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。			
	2.ホースをはずし火元に向ける。			
	3.レバーを強くにぎる。			
株式会社 モリタユージー				