

仕 様 明 細 書			
仕 器 様	諸 元	名 称	住宅用 粉末(ABC)消火器 1.5 kg
		型式(品番)	AP-5C
		型式番号	消第23～121号
		総 質 量	2.7kg
		全高×全幅	約400mm×約137mm
	容 器	材質及び板厚	SPCD t=1.2mm
		外径×高さ	φ 96.4mm×約315mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	1.96 L
		試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	AC4C・開閉式
	キャップ	材 質	—
	ノズル	材 質	ABS樹脂
		構 造	φ 2.5mm
	ホース	内径×長さ	—
		材 質	—
指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	0.7 ～ 0.98 MPa	
消 火 薬 剤	型式番号	薬第18～4号	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	粒 度	180 μ m以下	
	薬剤容量(質量)	1.5 kg	
性 能	能力単位	普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災	
	放射時間	約 22 秒 (於20℃)	
	放射距離	3 ～ 5 m (於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃～+40℃	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装を施す	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似色 (5R4/14))	
		外面:ポリエステル樹脂塗料(パステルグリーン色、D35-80H近似色(5GY7/4))	
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。		
	2.ホースをはずし火元に向ける。		
	3.レバーを強くにぎる。		
株式会社 モリタユージー			