

仕様明細書

| | | | | |
|----------|---|---|-----------------------|--|
| 仕様 | 諸元 | 名称 | 自動車用 粉末(ABC)消火器 6.0kg | |
| | | 用途 | 業務用 | |
| | | 区別 | 加圧式 | |
| | | 型式(品番) | CA20HDC | |
| | | 型式番号 | 消自第23~114号 | |
| | | 総質量 | 約11.4kg(ブラケット込:約13kg) | |
| | | 全高×全幅 | 約600mm×約240mm(ブラケット込) | |
| | 容器 | 材質及び板厚 | SPHC t=1.6mm | |
| | | 外径×高さ | 155mm×約483mm | |
| | | 接合方法 | 炭酸ガスアーク突き合せ溶接 | |
| | | 容 積 | 7.6L | |
| | | 耐圧試験圧力値 | 3.5MPa(水圧) | |
| | バルブ | 材質及び構造 | ADC-12・開閉式(灰色塗装) | |
| | | キャップ | 材 質 | ADC-12(赤色塗装) |
| | | ノズル | 材 質 | A2011,(ホーン:硬質ポリエチレン樹脂) |
| | | | 構 造 | 7.0mm単孔(密栓付) |
| | | ホース | 内径×長さ | 13mm×460mm |
| | | | 材 質 | 合成ゴム |
| | | 加圧用 ガス容 器 | 内容積及びガス量 | 0.24L, CO ₂ + N ₂ 126g(サイフォン管付き) |
| | | | 外径×高さ | 51mm×約190mm |
| 材 質 | 本体SWRCH15A, 封板C1220-R | | | |
| 容器記号 | CO ₂ + N ₂ 126g(㊟)(鑑定合格品) | | | |
| 消火 薬剤 | 型式番号 | 薬第59~1号 | | |
| | 主成分 | リン酸アンモニウム | | |
| | 粒 度 | 180μm以下 | | |
| | 薬剤質量 | 6.0kg | | |
| 性 能 | 能力単位 | A-5・B-12・C | | |
| | 放射時間 | 約15秒(於20) | | |
| | 放射距離 | 6~9m(於20) | | |
| | 使用温度範囲 | -30 ~ +40 | | |
| 防 錆 | 塗装方法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 | | |
| | 塗 料 | 内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6)) | | |
| 使用 方法 | 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 | | | |

宮田工業株式会社