

スプリネックスミニ CPW-09 仕様書

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---|------------------|
| 型 式 記 号 | CPW-09型 | | |
| 評 定 番 号 | 評25-005号 | | |
| 種 別 | 住宅用下方放出型自動消火装置 | | |
| 適 用 火 災 | 一般火災用 | | |
| 公 称 防 護 面 積 | 8㎡ | | |
| 薬 消 剤 火 | 種 別 | 第三種浸潤剤等入り水 | |
| | 型 式 番 号 | 品評剤第13~2号 | |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0℃ ~ +40℃ | | |
| 感 知 器 | 感 知 方 式 | 差動式スポット型感知器2種 | 定温式スポット型感知器特種60℃ |
| | 型 式 番 号 (感 知 器 型) | 感第60~21号 | 感第44~16~4号 |
| | 公 称 作 動 温 度 | 60℃ | |
| 貯 蔵 容 器 | 内 容 積 | 10.85L | |
| | 消 火 薬 剤 充 填 量 | 9L | |
| | 全 高 さ ・ 最 大 径 | 全高さ567.5mm 最大径170mm | |
| | 防 錆 ・ 耐 食 | エポキシ系樹脂塗料焼付 | |
| | 材 質 | 上鏡板SPHC 胴体SPHC 下鏡板SPHC (JIS G 3131) | |
| 放 出 口 材 質 | C3604 (JIS H 3250) | | |
| 導 放 管 出 | 口 径 等 | 外径10mm 肉厚0.8mm 最大長さ6m 最大曲げ数6 | |
| | 材 質 等 | 材質C1220(JIS H 3300)またはSUS304(JIS G3448) | |
| ガ 加 ス 圧 容 器 用 | 内 容 積 | 0.24L | |
| | ガ ス 充 填 量 (重 量 又 は 圧 力) | CO ₂ 120g N ₂ 6g | |
| | ガ ス の 種 別 | CO ₂ +N ₂ | |
| | 容 器 の 本 数 | 1本 | |
| | 容 器 の 型 式 記 号 ・ 番 号 | 品評容第4~1号 | |
| 放 射 時 間 | 26.5 s | | |
| 総 重 量 | 約28 kg | | |
| 備考 | | | |