

# 住宅用下方放出型自動消火装置 仕 様 書

モリタ宮田工業株式会社

型 式	記 号	FHL10K
評 定	番 号	評 13 - 062 号
消 火 薬 剤	種 別	強化液
	型 式 番 号	薬第 27~10 号
	貯 蔵 量	3.0L (4.1kg)
方 式		蓄圧式
公 称 防 護 面 積		一般火災用 : 1 m <sup>2</sup>
		台所火災用 : 1 m <sup>2</sup>
使 用 温 度 範 囲		-20℃ ~ +40℃
最 高 使 用 圧 力		0.98MPa (40℃)
基 準 圧 力		0.9MPa (20℃)
貯 蔵 容 器	材 質・板 厚	SPCD 板厚 1.4~2.3mm
	内 容 積	5.0L
	ガスの種別	窒素ガス
	防 錆 処 理	粉体塗装処理
	全高・最大径	447mm φ 135mm
熱 感 知 部	感 知 方 式	易融性金属型
	公称作動温度	95℃
	材 質	C1100P
	防 錆 処 理	ニッケルメッキ
ノ ズ ル	材 質	C3604B
	口 径	φ 3.3mm
	噴 口 面 積	8.54 mm <sup>2</sup>
	放 射 時 間	約 27 秒
放 出 導 管	材 質	C1220T
	外 径・長 さ	φ 8mm × 3m (最大曲げ数 6)
指 示 圧 力 計	型 式 番 号	品評圧第 11~1 号
	指 示 範 囲	0.7~0.98MPa
	検 出 部 材 質	SUS304
総 質 量		約 7.8kg
全 高		約 610mm