

天ぷら油消火用簡易装置

仕 様 書

株式会社 モリタユージー

型 式 記 号	FHL4	
評 定 番 号	評58-001号	
消 火 薬 剤	種 別	強化液
	型 式 番 号	薬第13~3号
	貯 蔵 量	1.5L (2.04kg)
方 式	蓄圧式	
公 称 防 護 面 積	天ぷら油火災用 0.5m ²	
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+40℃	
最 高 使 用 圧 力	0.98MPa (40℃)	
基 準 圧 力	0.9 MPa (20℃)	
貯 蔵 容 器	材 質 ・ 板 厚	SPCD 板厚1.2mm
	内 容 積	1.96L
	ガスの種別	窒素ガスまたは乾燥圧縮空気
	防 錆 処 理	粉体塗装処理
	全高・最大径	341mm, Φ96mm
熱 感 知 部	感 知 方 式	易融性金属型
	公称作動温度	95℃
	材 質	C1100P
	防 錆 処 理	ニッケルメッキ
ノ ズ ル	材 質	C3604B
	放 射 時 間	約30秒
放 出 導 管	材 質	C1220T
	外 径 ・ 長 さ	Φ6mm × 2m
指 示 圧 力 計	型 式 番 号	鑑圧第10~5号
	指 示 範 囲	0.7~0.98MPa
	検 出 部 材 質	SUS304
総 質 量	約3.6kg	
全 高	約460mm	