

住宅用下方放出型自動消火装置 仕 様 書

モリタ宮田工業株式会社

型 式	記 号	HP - 3F
評 定	番 号	評 13 - 060 号
消 火 薬 剤	種 別	第 3 種 粉 末
	貯 蔵 量	3.0kg
方 式		蓄 圧 式
公 称 防 護 面 積		一 般 火 災 用 : 2 m ²
		台 所 火 災 用 : 1 m ²
		油 火 災 用 : 2 m ²
使 用 温 度 範 囲		-30℃ ~ +40℃
最 高 使 用 圧 力		0.98MPa (40℃)
基 準 圧 力		0.9MPa (20℃)
貯 蔵 容 器	材 質・板 厚	SECC 板 厚 1.6mm
	内 容 積	3.5L
	ガスの種別	窒素ガス
	防 錆 処 理	内 面 : リン 酸 亜 鉛 被 膜 処 理、外 面 : 粉 体 塗 装 処 理
熱 感 知 部	感 知 方 式	易 融 性 金 属 型
	公 称 作 動 温 度	72℃
	材 質	C1100P
	防 錆 処 理	ニ ッ ケ ル メ ッ キ
ノ ズ ル	材 質	C3604B
	口 径	6 - φ 3.0mm
	放 射 時 間	約 5 秒
指 示 圧 力 計	型 式 番 号	品 評 圧 第 11 ~ 1 号 または 品 評 圧 第 14 ~ 1 号
	指 示 範 囲	0.7 ~ 0.98MPa
	検 出 部 材 質	SUS304
総 質 量		約 4.8kg
寸 法		約 209mm 最大径 φ 243mm