



仕 様	
型式番号	消①第23～132号
消 火 薬 剤	強化液 8.0L
使用圧力範囲	0.7～0.98 MPa
放 射 時 間	約 55 秒 (20°C)
放 射 距 離	6 ～ 8 m
使用温度範囲	-20 ～ +40 °C
耐圧試験圧力値	2.0 MPa
能 力 単 位	A-3、B-1、C
総 質 量	約16.0kg(取付金具を除く)

1 2	消火器リサイクルシール	PE	1
1 1	グラケツト	SPC	
1 0	ノズル	ABS	1
9	銘板	PE	1
8	サイホン	PVC	1
7	指示圧力計		1
6	安全栓	PP/SUS	1
5	レバー	SPC	1
4	ハンドル	SPC	1
3	ホース	NBR	1
2	バルブケース	C3602B	1
1	本体容器	SPC	1
番号	名 称	材 質	個数

名 称 強化液 8. 0L(自動車用)(蓄圧式、鉄製)

年月日	2011. 4. 12	尺 度	Free	型 式	LLV8MC
承認	検 図	係	製 図	株式会社 モリタユージ	
合 材	野	沼 中	沼 中		

注：リサイクルシール貼付位置
 銘板右側面に沿って(0～1mmを許容)、天辺を合わせ消火器リサイクルシール(Bグループ)を貼付する。