

仕様明細書

仕様	諸元	名称	自動車用 強化液消火器 8.0 L
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	LLV8MC
		型式番号	消(自)第23～132号
		総質量	約16.0kg(取付金具を除く)
		全高×全幅	約678mm×約280mm
	容器	材質及び板厚	SPCC t=1.6mm
		外径×高さ	172mm×約563mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	11.3L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	SUS304(合成ゴム焼付けモールド加工)
	キャップ	材 質	C3771B
	ノズル	材 質	ABS樹脂
		口 径	3.1mm
		構 造	開放式
	ホース	内径×長さ	9.5mm×460mm
		材 質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	0.7～0.98 MPa
消火薬剤	その他	ブラケットセット同梱 (取付けボルト/ナット M8×20×6個)	
	型式番号	薬第13～3号	
	主 成 分	炭酸カリウム(淡黄色液体)	
	pH・比重・凝固点 (於20)	pH:12.4 比重:1.37 凝固点:-25 以下	
	薬剤質量	8.0 L (11.0kg)	
性 能	能力単位	A-3・B-1・C	
	放射時間	約55秒(於20)	
	放射距離	6～8m(於20)	
	使用温度範囲	-20 ～+40	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))	
		外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 安全栓を引き抜く。 ホースをはずし火元に向ける。 レバーを強くにぎる。 		
株式会社 モリタユージー			