

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	強化液消火器 8.0L ネオ・ローデックス
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	LVM8C
		型式番号	消第23～324号
		総質量	約16.1kg
		全高×全幅	約660mm×約230mm
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.6mm
		外径×高さ	180mm×約561mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	12.0L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)
	ノズル	材質	ナイロン他
		構造	2.8mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ	8.0mm×400mm
		材質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
消火 薬剤	型式番号	薬第48～1号	
	主成分	炭酸カリウム水溶液(淡黄色液体)	
	pH・比重・凝固点 (於20 )	pH:12.4 比重:1.38 凝固点:-25 以下	
	薬剤容量(質量)	8.0L(11.04g)	
性 能	能力単位	A-3・B-1・C	
	放射時間	約77秒(於20 )	
	放射距離	6～9m(於20 )	
	使用温度範囲	-20 ～+40	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.安全栓を引き抜く。</li> <li>2.ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3.レバーを強くにぎる。</li> </ol>		
株式会社 <b>モリタユージー</b>			