



諸 元	用途	業務用
	區別	加圧式
	型式番号	消自第23~136号
	消火能力単位	A-3・B-7・C
	使用温度範囲	-30~+40℃
	放射時間	約17秒(於20℃)
	放射距離	4~6m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	2.35MPa
	総質量	約6.2kg(ブACKET別)

付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

7	起動レバーピン		14	チェックマーク		21	ブACKET Ass'y	
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓、封印		20	リサイクルシール	
5	封板孔アケ矢		12	安全栓		19	ラベル	
4	上ボタンパッキン	Oリング G-No.3	11	防湿封板		18	防水パッキン	
3	上ボタン	口金 M64x2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホース Ass'y	ホース長さ330 ノズル径φ5.0
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	Oリング	P-12
1	容器 Ass'y	高さ410	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	C60(サ)N
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器3.5kg (自動車用)			検証	検証	作成	呼称	M10MC
	株式会社モリタ防災テック			高橋	碓井	露木		図番
				画法: 三角法	尺度: 1/3			