

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 4.5kg	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	M15C	
		型式番号	消第23～223号	
		総質量	約7.7kg	
		全高×全幅	約485mm×約230mm	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.4mm	
		外径×高さ	145mm×約380mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	5.01L	
		耐圧試験圧力値	2.9MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式	
		キャップ	材 質	ADC-12
		ノズル	材 質	A2011,ABS樹脂
			構 造	7.5mm単孔、ノズルホーン一体式
		ホース	内径×長さ	9.5mm×340mm
			材 質	合成ゴム
		加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	95ml,CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 60g (サイホン管付き,TW約270g)
			外径×高さ	40mm×131mm
材 質	SPCE			
容器記号	C60(サ)N(鑑定合格品)			
消火 薬剤	型式番号	薬第59～1号		
	主成分	リン酸アンモニウム		
	粒 度	180μm以下		
	薬剤質量	4.5kg		
性 能	能力単位	A-4・B-10・C		
	放射時間	約15秒(於20 )		
	放射距離	3～6m(於20 )		
	使用温度範囲	-20 ～+40		
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.安全栓を引き抜く。</li> <li>2.ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3.レバーを強くにぎる。</li> </ol>			