



諸 元	用途	業務用
	区別	加圧用
	型式番号	消④第23~115号
	消火能力単位	A-5・B-12・C
	使用温度範囲	-30℃~+40℃
	放射時間	約15秒(於20℃)
	放射距離	6~9m(於20℃)
	耐圧試験圧力値	3.5MPa
総質量	約11.4kg	

ビスセット:六角ボルト・ナット・ワッシャー (M6×25) 各6個同梱

7	起動レバーピン		14	チェックマーク				
6	起動レバー	灰色塗装	13	安全栓封印		20	ブラケットAss'y	
5	封板孔アケ 矢		12	安全栓		19	リサイクルシール	
4	上ボタンパッキン	Oリング G-No.8	11	防湿封板		18	ラベル	
3	上ボタン	口金M78×2.0	10	薬剤サイホン管		17	ホース Ass'y	ホース長さ460 ノズル径φ7.0
2	起動装置 Ass'y		9	ガスサイホン管		16	排圧栓	SUS304
1	容器 Ass'y	高さ 483	8	把手	灰色塗装	15	加圧用ガス容器	CO ₂ +N ₂ 126g④
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	自動車用 粉末(ABC) 消火器 6.0kg	検査	検査	作成	呼称	M20MC
		津田	碓井	山口		
株式会社モリタ防災テック		画法: 三角法	尺度: 1/4		図番	A049-1102