



付属品 : M6X25六角ボルト、ナット、バネ座金 6セット

諸 元	用途	業務用
	分類	加圧式
	型式番号	消自第23~135号
	消火能力単位	A-1・B-3・C
	使用温度範囲	-20~+40℃
	放射時間	約14秒(20℃)
	放射距離	3~6m(20℃)
	耐圧試験圧力値	3.25MPa
総質量	約3.3kg(ブラケット別)	

8	把手	黒色塗装	16	加圧用ガス容器	CO ₂ , B38			
7	起動レバーピン		15	チェックマーク				
6	起動レバー	黒色塗装	14	安全栓封印		22	リサイクルシール	
5	封板孔アケ矢		13	安全栓		21	ラベル	
4	上ボタンパッキン	Oリング No.26	12	防湿封板		20	ブラケットAss'y	
3	上ボタン	口金M50×1.5	11	薬剤サイホン管		19	防水パッキン	
2	起動装置Ass'y		10	ガスサイホン管		18	ホースAss'y ホース長さ270 ノズル径ø3.7	
1	容器Ass'y	高さ319	9	把手ピン		17	Oリング P-10	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考

名称	粉末(ABC)消火器1.8kg (自動車用)			検証	検証	作成	呼称	M4MC
				津田	碓井	太田		
株式会社モリタ防災テック				画法:三角法 尺度:1/3			図番	A057-1106