

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	自動車用 粉末(ABC)消火器 1.8kg	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	M4MC	
		型式番号	消自第23～135号	
		総質量	約3.3kg(ブラケット込:約3.73kg)	
		全高×全幅	約415mm×約200mm(ブラケット込)	
	容器	材質及び板厚	SPCE t=1.2mm	
		外径×高さ	97.4mm×約319mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容積	1.98L	
		耐圧試験圧力値	3.25MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開放式	
		キャップ	材質 ADC-12	
		ノズル	材質	ポリカーボネート
			構造	3.7mm単孔、ノズルホーン一体式
		ホース	内径×長さ	8.0mm×270mm
			材質	合成ゴム
		加圧用 ガス容器	内容積及びガス量	61ml,CO <sub>2</sub> 38g (TW約176g)
			外径×高さ	30mm×139mm
材質	SPCE			
容器記号	B38(鑑定合格品)			
消火 薬剤	型式番号	薬第59～1号		
	主成分	リン酸アンモニウム		
	粒度	180μm以下		
	薬剤質量	1.8kg		
性能	能力単位	A-1・B-3・C		
	放射時間	約14秒(於20 )		
	放射距離	3～6m(於20 )		
	使用温度範囲	-20～+40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用 方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。			