

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	業務用 加圧式 粉末(ABC)消火器 3.0kg・エコビーンラス	
		型式(品番)	ME10C	
		型式番号	消第23~127号	
		総質量	5.1kg	
		全高×全幅	約445mm×約200mm	
		エコマーク認定番号	第04127005号	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm	
		外径×高さ	127mm×約349mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	3.6L	
		試験圧力値	1.8MPa(水圧)	
	仕 器	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式
		キャップ	材 質	ADC-12
		ノズル	材 質	PBT-G樹脂
			構 造	5.7mm単孔、ノズルホーン一体式
ホース		内径×長さ	8.0mm×310mm	
		材 質	合成ゴム	
加圧用 ガス容 器		内容積及びガス量	60ml,CO <sub>2</sub> 38g (TW約176g)	
		外径×高さ	30mm×139mm	
	材 質	SPCE		
	鑑定型式番号	鑑容第19~3号(容器記号 B38)		
消火薬剤	型式番号	葉第59~1号		
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)		
	粒 度	180μm以下		
	薬剤質量	3.0kg		
性 能	能力単位	A-3・B-7・C		
	放射時間	約15秒(於20 )		
	放射距離	3~6m(於20 )		
	使用温度範囲	-20 ~ +40		
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.安全栓を引き抜く。</li> <li>2.ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3.レバーを強くにぎる。</li> </ol>			
<b>株式会社モリタ防災テック</b>				