

仕様明細書

諸元	名称	粉末(ABC)消火器 6.0kg・エコピーナス		
	用途	業務用		
	区別	加圧式		
	型式(品番)	ME20C		
	型式番号	消第23～129号		
	総質量	9.9kg		
	全高×全幅	約537mm×約220mm		
	エコマーク認定番号	第04127005号		
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.4mm	
		外径×高さ	155mm×約429mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容積	6.65L	
		試験圧力値	2.2MPa(水圧)	
	仕様	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式
		キャップ	材質	ADC-12
ノズル		材質	A2011,ABS樹脂	
		構造	7.5mm単孔、ノズルホーン一体式	
ホース		内径×長さ	9.5mm×390mm	
		材質	合成ゴム	
加圧用 ガス容 器		内容積及びガス量	95ml,CO ₂ +N ₂ 60g (サイホン管付き,TW約280g)	
		外径×高さ	40mm×131mm	
	材質	SPCE		
	容器記号	C60(㊟)N(鑑定合格品)		
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号		
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)		
	粒度	180μm以下		
	薬剤質量	6.0kg		
性能	能力単位	A・5・B・12・C		
	放射時間	約22秒(於20)		
	放射距離	3～6m(於20)		
	使用温度範囲	-20 ～ +40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			