

仕様明細書

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|---------------|
| 諸 元 | 名 称 | 粉末(ABC)消火器 1.2kg アルテシモ | |
| | 用 途 | 住宅用 | |
| | 区 別 | 蓄圧式 | |
| | 型式(品番) | ME4AL | |
| | 型式番号 | 消第23～402号 | |
| | 総 質 量 | 約1.9kg | |
| | 全高×全幅 | 約390mm×約145mm | |
| | エコマーク認定番号 | 第10127026号 | |
| | 仕 容 器 | 材質及び板厚 | A1070 t=1.0mm |
| | | 外径×高さ | 88mm×約285mm |
| | | 接合方法 | (管胴口金一体成型) |
| | | 容 積 | 1.44L |
| | | 耐圧試験圧力値 | 1.6MPa(水圧) |
| | バルブ | 材質及び構造 | ADC12・開閉式 |
| | キャップ | 材 質 | ADC12 |
| ノズル | 材 質 | ポリプロピレン | |
| | 口 径 | 2.5mm | |
| | 構 造 | 開放式 | |
| 指示 圧力計 | 仕 様 | 鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS) | |
| | 使用圧力範囲 | 7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa | |
| 消 火 薬 剤 | 型式番号 | 薬第59～1号 | |
| | 主 成 分 | リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用) | |
| | 粒 度 | 180μm以下 | |
| | 薬剤質量 | 1.2kg | |
| 性 能 | 適応火災 | 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 | |
| | 放射時間 | 約16秒(於20) | |
| | 放射距離 | 3～5m(於20) | |
| | 使用温度範囲 | -30 ～+40 | |
| 防 錆 | 塗装方法 | 脱脂・洗浄後、粉体塗装 | |
| | 塗 料 | 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、カラークリアー) | |
| 使 用 方 法 | <ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ノズルを火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 | | |
| 株式会社モリタ防災テック | | | |